SUTTON™
Product Specification Sheet



TSS52L/R	Soaker
Size:	60” x 33" x 80" 1524 mm x 838 mm x 2032 mm

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES & BENEFITS


❑ **Soaker**

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- 20” threshold height, 2 generous shelves
- Colour coordinated powder coated factory installed stainless steel 20" x 20" angled grab bar
- Built in 1” tile flange on 3 sides
- Patterned bottom


❑ **Optional Accessories**


- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options
- Curtain rod

FRONT VIEW



TOP VIEW





GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	160 lb	73 kg
Bathing Well at bottom	23" x 47"	584 mm x 1194 mm
Capacity Drain to Overflow		230 litres
Water Depth Drain to Overflow	13”	330 mm
Drain Opening (dia.)	2”	51 mm
Overflow Opening (dia.)	2 ½”	64 mm
Drain to Floor Clearance	3”	76 mm

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Unit to be installed on the floor supported by the 3 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ±¼” (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer’s discretion.

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series

C US

60 Shorncliffe Rd., Toronto, Ontario M8Z 5K1
Telephone: 416.231.9030 Fax: 416.231.0929
www.mirolin.com

Customer Service: 416.231.5790
Canada, U.S.A.: 800.**MIROLIN**(647-6546)
Fax, Canada: 800.463.2236

R0084054
23 Jul. 2018


© 2018 Mirolin Industries Corp.

SUTTON[MC]


Feuille de spécifications du produit



VUE DE DEVANT



VUE DU DESSUS



TSS52L/R	Baignoire de détente
Taille:	60 po x 33 po x 80 po 1524 mm x 838 mm x 2032 mm

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

❑ **Baignoire de détente**

- Acrylique formé sou ide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- 20 pouces de hauteur de seuil, 2 étagères généreuses
- Couleur coordonnée poudre recouvert acier inoxydable installé en usine barre d'appui inclinée de 20 po x 20 po
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs

❑ **Accessoires Optionnels**

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche
- Tringle à rideau



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
Poids moyen	160 lb	73 kg
Partie baignoire au bas	23 po x 47 po	584 mm x 1194 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein		230 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	13 po	330 mm
Diamétre du drain	2 po	51 mm
Diamétre du trop-plein	2 ½ po	64 mm
Dégagement du drain au plancher	3 po	76 mm

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. Unité doit être installée sur le plancher soutenue par les 3 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.
IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± ¼ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45

60 Shorncliffe Rd., Toronto, Ontario M8Z 5K1
Téléphone: 416.231.9030 Télécopieur: 416.231.0929
www.mirolin.com

Service à la clientèle: 416.231.5790
Canada, É.-U.: 800.**MIROLIN**(647-6546)
Télécopieur Canada: 800.463.2236

R0084054
23 Jul. 2018

© 2018 Mirolin Industries Corp.